

KW-4C、KW-4C-I 型匀胶机

名称: KW-4C 型匀胶机;

品牌: 北京赛德凯斯;

厂家: 北京赛德凯斯电子有限责任公司;

公司网址: www.setcas.com

KW-4C、KW-4C-I 系列智能程控匀胶机(中端型)



KW-4C 型匀胶机



KW-4C 型匀胶机



KW-4C-I 型匀胶机



KW-4C-I 型匀胶机

- 1.带防飞片保护与报警, 2.带防进胶保护与报警, 3.电机可正反转, 4.配方带掉电保护功能, 5.加速度可调, 5.带开盖保护 (KW-4C-I 型)

精度	指标
基片尺寸	5-150mm
速度范围	1-1000RPM/1-1200RPM(KW-4C-I 型)

转速精度	1RPM
转速稳定度	±0.1%
加速度范围	1-10000RPM/S
胶均匀性	±1%
控制信号	指标
人机界面	4.3 寸触摸屏
通信接口	可接无线鼠标键盘: 机器可放于手套箱内,同时客户可在手套箱外远程操作机器
旋转方向	支持正反转
触控笔	BAMBOO 电阻笔(标配)
真空泵	AP-550V 无油泵/FY 油泵
编程模式	参数
设置数据	无限组数据, 每组 10 段转速(标配)
每段时间	0-10000 秒
存储数据	无限组数据
电气参数	指标
匀胶机交流供电口	AC100-250V
真空泵交流供电口	AC220V(标配) AC110V(选配)
匀胶机功率	200W
真空泵功率	350W
真空泵抽速	≥60L/MIN
机械尺寸	参数
匀胶机体积	210mm(W)X220mm(D)X160mm(H)
匀胶机重量	10KG
泵重量	9KG
使用环境	参数
环境温度	0-40℃
相对湿度	< 85%
放置于桌面	可通过自带水平仪调节机器水平
技术支持	指标
质保期	1 年
售后服务	远程视频技术指导/电话/邮件(18500193075)
销售电话	18518552883(姜经理)

手机扫描右侧二维码
直接拨打销售电话

